


VANNTRENER oppoverbakke/i flat terreng

Denne **vanntreneren** er unik – den egner seg for rehabilitering og trening, hvor hesten går i vannet eller på en vanlig tredemølle. Den slags trening yter et verdifullt bidrag til å lege forskjellige skader.

I vanntreneren går hesten rett fremover og på en balansert måte. Dette betyr at skrittene blir lengre, og utvikling av sterkere rygg- og magemuskler fremmes. Derfor er vanntreneren også et meget godt verktøy for å utvikle hestens kondisjon.



INNOVASJON - KVALITET - SERVICE

En hest bruker mye kraft og energi på å gå i vannet og / eller oppoverbakke. Hesten må takle vanntrykket, og hele kroppen blir belastet.

Det er mulig å justere både hastighet, stigning og vannhøyde individuelt. Dermed kan treningen tilpasses hestens behov. Det brukes kaldt vann som samtidig kjøler ned ankler og sener.

Når hesten går i vannet, opplever den på den ene siden vannets lette oppdrift på kroppen, og på den andre siden må hesten fortrenge vannet gjennom bevegelser. Når vannstanden økes, blir hesten „lettere“ takket være vannets oppdrift. Dermed fører denne måten å bevege hesten på, til at ankler og sener blir avlastet.

Denne prosessen gjør det mulig at hester som har problemer med ankler, sener eller bein, kan bevege seg i en tidlig fase av rehabiliteringsprosessen – på denne måten blir musklene ikke nedbrutt, men heller utviklet, og hesten får en mye bedre balanse / likevekt.

Opsjoner



VANNTRENER

VANNTRENER oppoverbakke/i flat terreng

Vanntrening er også et effektivt hjelpemiddel ved ryggproblemer. Vannets mottrykk gjør at flere bevegelser starter fra bakbeina, noe som gjør at hesten strammer sine magemuskler og bruker ryggmuskulaturen mye bedre og med mer frihet i skulderområdet. På denne måten kan hesten trenes uten belastning, helt til ryggen er smidig igjen, og hesten er sterk nok til å bære rytteren sin.

Vanntreneren kan også brukes som „normal“ tredemølle.

Tekniske data for vanntreneren

Mål	L x B x H = 3,6 x 2,2 x 2,0 m; rampene på begge sider har lengde på 1,2 meter hver
Drift	direkte drift
Forsyningsspenning	400 Volt – 50 Hz
Beskyttelse	fullstendig av rustfritt stål
Festematerialer	iht. DIN-/ISO-norm, minst klasse A2 rustfritt stål
Tredemølle	ekstremt hendig gummiånd
Hovslagbredde	ca. 80 cm
Hovslaglengde	ca. 300 cm
Ramper	framme og bak
Sidevegger	lukkede sidevegger, én av dem er transparent
Sikkerhetsinnretninger	infrarød-fotocelle, nødstop, sikkerhetsdører Vannet kan slippes ut via en manuelt betjent ventil.

Standardstyring

Hastighet	0 opptil 12 km/h, variabel
Opsjon for hastighet	0 opptil 20 km/h, variabel
Start/stopp	von Hand
Vannhøyde	0 opptil 125 cm, justerbar ved pumper med manuell betjening
Tilsvare CE-normen	
Tilt-vinkel	0 opptil 10 Grad (17 % stigning)

Programmerbar styring (opsjon)

Programmerbar styring sørger for at hesten din treneres optimalt og på en absolutt sikker måte. Som standard har vi lagt inn en rekke av forhåndsinnstilte treningsenheter som kan tilpasses dine krav og behov enkelt og uten problemer.

Start/stopp	manuelt / automatisk
Kasse	Polyester IP65
Tilsvare CE-normene	
Løpetid	1 - 59 minutter per programseksjon
Hastighet	kan justeres variabelt pr. programseksjon
Antall treningsenheter	10, fritt justerbart,
Antall programseksjoner	6 seksjoner pr. program
Visning	programnummer, hastighet og tid, tredemøllens tilt-vinkel, totaltid for programmet

