

SOLARIUM KY 12 ML

De fraai afgewerkte body van het solarium is standaard voorzien van een zwarte coating, het reflectie vlak is zoals bij alle KYLIX solariums uitgevoerd in crème wit om de ontstane warmte beter te reflecteren.



- Geen scherpe hoeken
- Zeer goede warmte verdeling
- Hoger rendement door isolerende body
- Alle stroom voerende delen zijn hitte bestendig tot 110°C
- Aluminium lamphouders
- Ideaal voor wasplaats en natte ruimte
- Ultralicht en slagvast door Glasvezel versterkte body



KY 12 ML

SOLARIUM KY 12 ML

De voorkant is geknikt zodat het paard zich vrij kan bewegen onder het solarium. Het complete solarium is voorzien van afrondingen waardoor kans op letsel van het paard geminimaliseerd wordt. De lampen zijn in het solarium ingebouwd en dusdanig geplaatst dat het paard de warmte op de juiste spiergroepen ontvangt.

De opgewekte infrarood warmte zorgt er tevens voor dat uw paard sneller droog is na de arbeid en na het afspoelen. Zo heeft het minder kans op kouvatten en krijgt het paard een mooie haarglans.

Waarom een solarium:

Met het KYLIX solarium bent u er van verzekerd dat uw paard snel herstelt na een zware inspanning. De opgewekte infrarood warmte zorgt voor een betere doorbloeding waardoor de bloedsuikers sneller door de spieren worden opgenomen.

Ook de afvalstoffen huishouding in de spieren verbeterd evenredig. Dit zorgt ervoor dat uw paard zich sneller herstelt na zware inspanning. De opgewekte infrarood warmte zorgt er tevens voor dat uw paard sneller droog is na de arbeid en na het afspoelen. Zo heeft het minder kans op kouvatten en krijgt het een mooie haarglans. Anderzijds zal een 'warming-up' onder het solarium betere resultaten bij de training geven. Al met al kunnen we stellen dat een IR solarium daadwerkelijk een verbetering van de prestaties en conditie van uw paard geeft.

Technische specificaties

Elektrische aansluiting
Vermogen
Lampen
Armaturen
Ventilatoren

230 Volt 50Hz 13 Ampere

3000 Watt

12x 250W IR

Aluminium met porseleinen fittingen

2x90m3/uur

2 stuks ventilatoren die volcontinu aanstaan om de eventuele warmte die binnenin het solarium zit naar buiten, richting het paard te blazen.

Bovenzijde RAL9005 diepzwart

Onderzijde / lampvlak RAL9001 cremewit

Glasvezel versterkte polyester

L=180cm B=95cm D=32cm

20 Kg

Kleur

Materiaal

Afmeting

Gewicht

Standaard meegeleverd

Beveiliging

230V-50Hz aansluitsnoer met ingebouwde schakelaar, 4x1mtr ketting, schommelhaken en pluggen

Door ons wordt aanbevolen om een apart afgezekerde groep te installeren met een 16 ampère smeltveiligheid met 0.03A aardlekautomaat

Diverse opties mogelijk

Electrische hijsunit

Besturingskasten

Muntautomaat

Hoekbeugel

Leverbaar met zowel rode als witte als een combinatie 250Watt IR-lampen

