

# SIGMA Vrijloop-trainingsmolen



De **SIGMA** Vrijloop-trainingsmolen is het zelfbouw model van KYLIX en vraagt een geringe investering. De SIGMA vrijloop trainingsmolen is een zeer fraai afgewerkte trainingsmolen waaraan u en uw paarden jaren plezier zullen beleven. Door zijn slim uitgekiende aandrijfsysteem is de SIGMA nagenoeg onderhoudsvrij zodat u meer tijd voor uw dierbare paarden overhoudt.




INNOVATION - QUALITY - SERVICE

- Direct aangedreven
- Onderhoudsarme aandrijving
- Industriële aandrijfmotor
- Energiezuinig ca. 0.6 kWh
- Interactieve vakselectie
- Incl. eenvoudig te bedienen besturingskast
- Eenvoudig op te bouwen
- Aansluitspanning 230V 50Hz



Opties



# SIGMA

SIGMA

# SIGMA Vrijloop-trainingsmolen



Bij de ontwikkeling van deze trainingsmolen is er rekening gehouden met de vraag van de consument, een trainingsmolen die snel en gemakkelijk op te bouwen is en degelijk en betrouwbaar oogt.

## Technische specificaties: Vrijloop-Trainingsmolen

Buiten diameter	12-16 meter
Aantal vakken	2/3/4/5/6 stuks
Aandrijving	Direct aangedreven
Voeding besturingsunit	230 Volt - 50 Hz. ; lichtnet
Energie verbruik	0,6 kWh.
Conservering	Volbad verzinkte constructie delen volgens NEN-EN-ISO 1461-99
Bevestiging materiaal	Volgens DIN / ISO norm, Minimale klasse 8.8, Elektrolytisch verzinkt
Spankabels	Verzinkte Staalkabel met staalkern
Drijfhekkens uitvoering	Gegalvaniseerd gepunt last gaas massawijdte 50x50x3mm, vrij beweegbaar evt. met schrikstroom (afm. 2x1,5 meter)
Drijfhek breedte	2,0 meter
Drijfhek hoogte	1,5 meter
Looppad cq hoefslag breedte	2,5 meter
<b>Stap besturing</b>	Links- en rechtsom
Looptijd	0-999 minuten, per draairichting
Snelheid (stap)	0-12* km/uur
Behuizing besturingskast	Staal met lak-coating, IP54
Conform	CE normering

\* Snelheidsbereik is gelimiteerd aan de diameter van de trainingsmolen

## Opmerking;

De aardlekschakelaar c.q. aardlek-automaat in uw huisinstallatie dient te zijn: klasse A, B - karakteristiek en geschikt voor rimpelspanning. Bekabeling en aansluiting tussen uw huisinstallatie en de besturingskast zijn uitgesloten van onze levering.

## Inclusief:

- Besturingskast
- 15 meter motorkabel
- Uitgebreide montage-instructies

## Opties:

- Schrikstroomvoorziening op de drijfhekkens
- Programmeerbare stapdraaftkast
- Drijfhek met 7 hekspijlen
- Beschermrubber rondom de gaasmatten drijfhekkens

## Levering:

De SIGMA wordt geleverd als zelfbouw pakket met een afmeting van (lxbxh) 3mtr x 1 mtr x 1,5 mtr



Burenweg 50  
7621 GM Borne  
Nederland

0546 - 577305

E-mail [info@kylix.nl](mailto:info@kylix.nl)  
[www.kylix.nl](http://www.kylix.nl)



# SIGMA

